


ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ				
NR. POM.	FUNKCJA	ZAKRES REMONTU NAWIERZCHNI ŚCIAN	ZAKRES REMONTU NAWIERZCHNI SUFITÓW	ZAKRES REMONTU NAWIERZCHNI PODŁÓG
1.22	korytarz	uzupełnić tynk przy wejściu do pom. 1.23. odmalować farbami silikonowymi, w kolorze, ściany do wysokości 1,5m dodatkowo zabezpieczyć poprzez malowanie dyspersyjnym lakierem akrylowym, w podmacie, bezbarwnym	odmalować farbą akrylową, białą	wyrównać istniejącą wyłuskę betonową w stopniu możliwym do wykonania bez ingerencji w istniejącą rewiąz; pomalować farbą do betonu w kolorze szarym o ciepłym odcieniu
1.23	korytarz	zdemontować boazerię drewnianą, powierzchnię ścian wyczyścić, wyrównać, pomalować farbami silikonowymi, w kolorze, ściany do wysokości 1,5m dodatkowo zabezpieczyć poprzez malowanie dyspersyjnym lakierem akrylowym, w podmacie, bezbarwnym	wymienić boazerię drewnianą na sufit podwieszany z płyt GK, pełny, na wys. 2,5m od posadzki, pomalować farbą akrylową, białą	wymiana 4 szt drzwi z ościeżnicami (stalowymi) - 2 szt drzwi łazienkowych z szybą i otworami wentylacyjnymi w dół skrzydła, 2 szt., drzwi pełnych, wszystkie 4 szt. zmywalne
1.24	WC	- ściany obecnie obłożone kaflami: wyczyścić fugi między kaflami, dokonać drobnych uzupełnień fug i silikonu; - ściany obecnie pomalowane farbą; odmalować odmalować farbą silikonową, białą	odmalować farbą silikonową, białą	wyczyścić kratkę wpustu; wymienić profile boczne parapetów
1.25	sala konferencyjna	- ściany obłożone obecnie boazerią; zdemontować boazerię drewnianą, powierzchnię ścian wyczyścić, wyrównać, w miejscu zaznaczonym na rzucie położyć kafele ściennie, pozostałe fragmenty ścian pomalować farbami silikonowymi, w kolorze, ściany do wysokości 1,5m dodatkowo zabezpieczyć poprzez malowanie dyspersyjnym lakierem akrylowym, w podmacie, bezbarwnym; - ściana obecnie pomalowana farbą; pomalować farbami silikonowymi, w kolorze, ściany do wysokości 1,5m dodatkowo zabezpieczyć poprzez malowanie dyspersyjnym lakierem akrylowym, w podmacie, bezbarwnym	wymienić uszkodzone płyty GK wypełnienia sufitu podwieszanego, kaselonowego (12szt.), uzupełnić brakujący profil montażowy (1szt.);	uzupełnić profile boczne parapetów wewnętrznych (z tworzywa sztucznego, 6szt.); wymienić żelw na nowy, wbudowany w nowy blat z szatką podblatową długości 167cm szerokości 60cm
1.26	magazyn	- ściany obecnie obłożone kaflami: wyczyścić fugi między kaflami, dokonać drobnych uzupełnień fug i silikonu; - ściany obecnie pomalowane farbą; odmalować odmalować farbą silikonową, białą	odmalować farbą akrylową, białą	wyczyścić fugi między kaflami, dokonać drobnych uzupełnień fug i silikonu
				brak

		TOTO Architektci - Karolina Paluszynska-Czekaj ul. Wądkowy 22Ba, Gdańsk tel. 500 216 463	
temat:	Remont pomieszczeń zaplecza sanitarno-szatniowego przy stadionie piłkarskim MOSiR w Gdańsku		
adres:	ul. Traugutta 29, Gdańsk		
rysunek:	Zestawienie pomieszczeń sali konferencyjnej - prace remont.		
projektant:	arch. Karolina Paluszynska - Czekaj	PO/KK/408/2011 w specjalności architektonicznej	
branża:	architektura		rys.nr:
data:	03.2016	skala:	A2a