

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|-----------------------|---|----------------------------------|---------|--------|
| 1 | KNR-W 4-01 0338-01 | Wykucie bruzd Analogia: przygotowanie pęknięć do uzupełnienia w bosmanacie, biurze, sali konferencyjnej, korytarzu na piętrze i łazience personelu 40 | m m | 40,000 | |
| | | | | RAZEM | 40,000 |
| 2 | KNR-W 4-01 0326-01 | Zamurowanie bruzd Analogia: 1. wypełnienie materiałem uzupełniającym i zabezpieczającym istniejących pęknięć w bosmanacie, biurze, sali konferencyjnej, korytarzu na piętrze i łazience personelu 40 | m m | 40,000 | |
| | | | | RAZEM | 40,000 |
| 3 | KNR 13-23 1001-01 | Kasowanie zacieków ściana pod tarasem 2,5*0,3 | m ² m ² | 0,750 | |
| | | | | RAZEM | 0,750 |
| 4 | KNR-W 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ściana pod tarasem 2,5*1 | m ² m ² | 2,500 | |
| | | | | RAZEM | 2,500 |
| 5 | KNR-W 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian ściana pod tarasem 2,5*1 | m ² m ² | 2,500 | |
| | | | | RAZEM | 2,500 |
| 6 | KNR-W 4-01 0506-05 | Analogia : uszczelnienie + przegląd na balkonie 20 | m m | 20,000 | |
| | | | | RAZEM | 20,000 |
| 7 | KNR 13-23 1001-01 | Kasowanie zacieków zacieki w kuchni nad oknami 1,7*0,2 | m ² m ² | 0,340 | |
| | | | | RAZEM | 0,340 |
| 8 | KNR-W 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności zacieki w kuchni nad oknami 3,5 | m ² m ² | 3,500 | |
| | | | | RAZEM | 3,500 |
| 9 | KNR-W 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian zacieki w kuchni nad oknami 3,5 | m ² m ² | 3,500 | |
| | | | | RAZEM | 3,500 |
| 10 | KNR-W 4-01 0725-01 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 1 m ² w 1 miejscu 0,75 | m ² m ² | 0,750 | |
| | | | | RAZEM | 0,750 |
| 11 | KNR-W 4-01 0701-02 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² 0,75 | m ² m ² | 0,750 | |
| | | | | RAZEM | 0,750 |
| 12 | KNR-W 2-02 1519-01 | Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną 0,75 | m ² m ² | 0,750 | |
| | | | | RAZEM | 0,750 |
| 13 | KNR 13-23 1001-01 | Kasowanie zacieków 0,34 | m ² m ² | 0,340 | |
| | | | | RAZEM | 0,340 |
| 14 | KNR 13-23 1002-03 | Jednokrotne malowanie starych tynków farbą emulsyjną 0,34 | m ² m ² | 0,340 | |
| | | | | RAZEM | 0,340 |
| 15 | KNR 2-31 0807-03 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 20 | m ² m ² | 20,000 | |
| | | | | RAZEM | 20,000 |
| 16 | KNR 0-11 0320-01 | Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka betonowa z odzysku 20 | m ² m ² | 20,000 | |
| | | | | RAZEM | 20,000 |
| 17 | KNR 2-31 1406-03 | Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych Analogia: opuszczenie włączu deszczowego 1 | szt. szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 18 | KNR-W 4-01 0438-03 | Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli 2,52 | m ² m ² | 2,520 | |
| | | | | RAZEM | 2,520 |
| 19 | KNR AT-43 0101-01 | Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowanych na klej na ścianach (system 3.10.00) | m ² | | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|-----------------------|--|----------------|---------|---------|
| | | 2,52 | m ² | 2,520 | |
| | | | | RAZEM | 2,520 |
| 20 | KNR-W 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 12 | m ² | | |
| | | | m ² | 12,000 | |
| | | | | RAZEM | 12,000 |
| 21 | KNR-W 4-01 0438-03 | Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli | m ² | | |
| | | 0,69 | m ² | 0,690 | |
| | | | | RAZEM | 0,690 |
| 22 | KNR AT-43 0101-01 | Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowanych na klej na ścianach (system 3.10.00) | m ² | | |
| | | 0,69 | m ² | 0,690 | |
| | | | | RAZEM | 0,690 |
| 23 | KNR-W 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 12 | m ² | | |
| | | | m ² | 12,000 | |
| | | | | RAZEM | 12,000 |
| 24 | KNR 13-23 1001-01 | Kasowanie zacieków | m ² | | |
| | | 0,75 | m ² | 0,750 | |
| | | | | RAZEM | 0,750 |
| 25 | KNR-W 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m ² | | |
| | | 0,75 | m ² | 0,750 | |
| | | | | RAZEM | 0,750 |
| 26 | KNR-W 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m ² | | |
| | | 0,75 | m ² | 0,750 | |
| | | | | RAZEM | 0,750 |
| 27 | KNR 13-23 1001-01 | Kasowanie zacieków | m ² | | |
| | | 6,66 | m ² | 6,660 | |
| | | | | RAZEM | 6,660 |
| 28 | KNR-W 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m ² | | |
| | | 6,66 | m ² | 6,660 | |
| | | | | RAZEM | 6,660 |
| 29 | KNR-W 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m ² | | |
| | | 6,66 | m ² | 6,660 | |
| | | | | RAZEM | 6,660 |
| 30 | KNR-W 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m ² | | |
| | | 24,46+25,50+25,28+26+24,56+26+14,66+5,62+22+23 | m ² | 217,080 | |
| | | | | RAZEM | 217,080 |
| 31 | KNR-W 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m ² | | |
| | | 25,50+26+26+5,62+10 | m ² | 93,120 | |
| | | | | RAZEM | 93,120 |
| 32 | KNR-W 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m ² | | |
| | | 123,88 | m ² | 123,880 | |
| | | | | RAZEM | 123,880 |
| 33 | KNR-W 4-01 0701-02 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 Analogia kotłownia, pralnia, kotłownia, pralnia, kotłownia, pralnia, kotłownia, pralnia | m ² | | |
| | | 5,5*1+2,5*0,5+12*0,5 | m ² | 12,750 | |
| | | | | RAZEM | 12,750 |
| 34 | KNR-W 4-01 0725-01 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu Analogia kotłownia, pralnia, kotłownia, pralnia, kotłownia, pralnia | m ² | | |
| | | 5,5*1+2,5*0,5+12*0,5 | m ² | 12,750 | |
| | | | | RAZEM | 12,750 |
| 35 | KNR 13-23 1001-01 | Kasowanie zacieków kotłownia, pralnia, kotłownia, pralnia, kotłownia, pralnia | m ² | | |
| | | 5,5*1+2,5*0,5+12*0,5 | m ² | 12,750 | |
| | | | | RAZEM | 12,750 |
| 36 | KNR-W 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian kotłownia, pralnia, kotłownia, pralnia, kotłownia, pralnia | m ² | | |
| | | 12,75+12 | m ² | 24,750 | |
| | | | | RAZEM | 24,750 |
| 37 | KNR-W 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności kotłownia, pralnia, kotłownia, pralnia, kotłownia, pralnia | m ² | | |
| | | 12,75+12 | m ² | 24,750 | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|---------------------------------|--|----------------|---------|--------|
| | | | | RAZEM | 24,750 |
| 38 | KNR 2-02 1116-01 analogia | Malowanie posadzki- kotłownia | m ² | | |
| | | 5 | m ² | 5,000 | |
| | | | | RAZEM | 5,000 |
| 39 | kalkulacja in- dywidualna | Usunięcie ściany działowej w pralni po lewej stronie wraz z utylizacją | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 40 | kalkulacja in- dywidualna | Przeniesienie pralni do pomieszczenia gospodarczego obok, wykonanie nowego podłączenia dla pralkosuszarki, | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |