

## **Specyfikacja techniczna samochodu dostawczego**

### **OGÓLNE**

- Samochód fabrycznie nowy z 2019 roku
- Nadwozie typu Furgon
- Dach podwyższony – w odniesieniu do wersji bazowej danego modelu
- Silnik diesla o mocy w przedziale 100-135 kW
- Skrzynia biegów manualna/automatyczna
- Norma Euro 6
- Emisja CO<sub>2</sub> maksymalnie do 280 g/km
- DMC pojazdu do 3,5 t
- Zaczep holowniczy przystosowany do ciągnięcia przyczepy o DMC min 2500 kg
- Zużycie paliwa w cyklu miejskim według normy „NEDC” nie może być wyższa jak 9,50 dcm3/100km.

### **NADWOZIE**

- Samonośne ,ocynkowane
- Listwy boczne ochronne
- Drzwi boczne przesuwne z prawej strony
- Tylne drzwi nieprzeszkłone
- Zbiornik paliwa o pojemności min. 60 l
- Uchwyt holowniczy: z przodu
- Chłapacze

### **WYPOSAŻENIE FUNKCJONALNE**

- Immobiliser
- Światła do jazdy dziennej
- Poduszka powietrzna dla kierowcy
- Centralny zamek sterowany pilotem
- Szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie
- Kamera cofania fabryczna
- Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane
- Układ siedzeń 1+2
- Fotel kierowcy z regulacją wzdłużną i pochylenia oparcia
- Gumowe dywaniki w kolorze czarnym
- Trzecie światło STOP
- Koło zapasowe wraz z zestawem narzędzi i podnośnikiem
- Schowek w desce rozdzielczej
- Gniazdo 12 V w kabinie kierowcy
- Prędkościomierz z licznikiem kilometrów, obrotomierz
- 2 Kluczyki z funkcją zdalnego sterowania, składane
- Alarm

### **PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA**

- Uchwyt wejściowy przy ścianie działowej w przestrzeni ładunkowej

- Oświetlenie przestrzeni ładunkowej
- Poszycie ścian bocznych i drzwi ze sklejk (min 5 mm) do wysokości dachu
- Szyny do mocowania ładunku : na ścianach bocznych i ścianie działowej
- Drewniana podłoga z uchwytyami min 6 szt.
- Obudowane nadkola
- Walizka ze sprzętem do zabezpieczania ładunku ( minimum 2 pasy do mocowania ładunku w szynach)
- Gniazdo 12 V w przestrzeni ładunkowej min 1 szt.

#### **UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU**

- Napęd na koła przednie , koła tylne lub 4\*4

#### **UKŁAD HAMULCOWY**

- Hydrauliczny ,dwuobwodowy ze wspomaganiem
- Przednie tarczowe wentylowane
- Tylne tarczowe wentylowane
- Hamulec postojowy tarczowy

#### **SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE**

- ABS - zapobieganie blokowaniu kół podczas hamowania,
- EBC - zabezpieczanie przed blokowaniem kół napędowych podczas hamowania silnikiem
- EDB - elektroniczny rozdział siły hamowania między przednią a tylną osią, (korektor siły hamowania EBV)
- Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy uwzględniając obciążenie pojazdu
- Układ przeciwpślizgowy napędu
- Hydrauliczny asystent hamowania
- Asystent ruszania pod górę
- System automatycznego hamowania po kolizji
- Asystent boczego wiatru

#### **UKŁAD KIEROWNICZY**

- Elektromechaniczne wspomaganie układu kierowniczego
- Blokada koła kierownicy
- Regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach

#### **KOŁA OPONY**

- Min 205/75R16C obręcze: 6.5 Jx16 H2
- Opony wielosezonowe

#### **WYMIARY POJAZDU (mm)**

- Długość całkowita min 5800 max 6500
- Szerokość całkowita z lusterkami min 2400 max 2480
- Wysokość całkowita max 2850
- Rozstaw osi min 3600 max 3950
- Wysokość progu załadunku min 550 max 720

- Szerokość przestrzeni ładunkowej min 1250 max 1800
- Długość przestrzeni ładunkowej min 3200 max 3700

**MASY POJAZDU (kg)**

- Dopuszczalna masa całkowita (DMC) do 3500 kg
- DMC zespołu pojazdów 6000 kg
- Min. DMC przyczepy z hamulcem 2500 kg
- Maks. DMC przyczepy bez hamulca 750 kg

**GWARANCJE**

- Gwarancja fabryczna min 24 miesiące
- Przedłużona gwarancja - 60 miesięcy ( od chwili zakupu)
- Gwarancja na powłokę lakierniczą min 24 miesiące
- Gwarancja na perforację nadwozia min 120 miesięcy

**Miejsce dostawy pojazdu:**

Dział Logistyki GOS  
Ul. Zielonogórska 4  
Gdańsk