

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Świadczenie usługi wynajmu barierek lekkich, płotów wygradzeniowych, oraz barierek skośnych wraz z ich rozstawieniem i złożeniem na potrzeby zabezpieczenia tras imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Gdański Ośrodek Sportu w 2024 roku

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie, rozstawienie wzdłuż trasy imprez barierek wolnostojących oraz płotów wygradzeniowych ażurowych na potrzeby czterech imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Gdański Ośrodek Sportu w Gdańsku w roku 2024.

Określenie wielkości zamówienia oraz terminów realizacji zamówienia z podziałem na poszczególne imprezy:

1) część nr 1 – OCR 09-12.05.2024

Na potrzeby OCR Wykonawca dostarczy w dniu:

09.05.2024 – do godziny 12:00 barierki lekkie w ilości 200 sztuk w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. Rozpoczęcie zbierania barierek lekkich w dniu 12.05.2024 od godziny 18:00. Maksymalny czas zbierania barierek i nie może przekroczyć 24 h od telefonicznego wezwania przez Zamawiającego.

2) część nr 2 – 62. Bieg Westerplatte 13-15.09.2024

Na potrzeby 62. Biegu Westerplatte Wykonawca dostarczy i rozstawi łącznie 681 barierek lekkich, 120 barierek skośnych (ekspozycyjnych i 30 płotów ogrodzeniowych, zgodnie z poniższym harmonogramem. Wykonawca dostarczy i rozstawi:

13.09.2024 do godziny 6:00 barierki lekkie w liczbie 20 sztuk w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego

13.09.2024 do godziny 12:00 płoty ogrodzeniowe w liczbie 30 sztuk przeseł z czego 10 sztuk z plandeką zasłaniającą, barierki skośne (ekspozycyjne) w ilości 14 sztuk, barierki lekkie w ilości 30 sztuk w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego.

13.09.2024 do godz. 17:00 barierki lekkie w ilości 11 sztuk w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego

14.09.2024 do godz. 15:00 barierki skośne (ekspozycyjne) w ilości 88 sztuk (w dniu 15.09.2024 od godz. 6:00 do 7:30 muszą zostać przestawione na jezdnię) oraz barierki lekkie w ilości 60 sztuk w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego.

15.09.2024 do godziny 6:00 barierki lekkie w liczbie 560 sztuk, barierki skośne (ekspozycyjne) w ilości 18 w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego wzdłuż trasy o długości 10 km.

Rozpoczęcie zbierania barierek i płotów w dniu 15.09.2024. Barierki z trasy biegu muszą być zabierane bezpośrednio za ostatnim uczestnikiem biegu. Zebranie wszystkich barierek i płotów z trasy musi zostać zrealizowane do godziny 14:00, aby umożliwić przywrócenie ruchu samochodowego. Pozostałe barierki na telefoniczne wezwanie Zamawiającego. Maksymalny czas zbierania barierek i płotków nie może przekroczyć 24 h od telefonicznego wezwania przez Zamawiającego.

1. Terminy dostarczenia i rozstawienia barierek mogą ulec zmianie.
2. Zamawiający informuje, iż wskazane ilości barierek i płotów są szacunkowe (przewidywane przez Zamawiającego). Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w całości ilości zamówienia. Z tytułu zmniejszenia ilości zamówienia czy więcej Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
3. Szczegółowy opis barierek skośnych (ekspozycyjnych).

- 3.1 Barierka skośna z możliwością ekspozycji reklamy o wymiarach nie mniejszych niż 90 x 200cm. Reklama nadrukowana przez Wykonawcę z plików otrzymanych przez Zamawiającego w rozdzielczości nie mniejszej niż 720 DPI, na płycie z tworzywa sztucznego, umieszczona na barierce.
- 3.2 Wykonawca wydrukuje we własnym zakresie, na własnym podłożu, nadruk przekazany przez Zamawiającego.
- 3.3 Kąt powierzchni ekspozycyjnej względem podłoża musi zawierać się w przedziale 60 stopni – 80 stopni.
- 3.4 Elementy barierki: nogi, barierka właściwa i element łączący z kolejną barierką.
- 3.5 Konstrukcja i materiał: barierka tworzy jednolitą konstrukcję tj. barierka nie może być złożona z kilku osobno składanych części (za wyjątkiem nóg które mogą być montowane osobno montowane do barierki). Materiał: stal ocynkowana, Zamawiający nie dopuszcza innego tworzywa.
- 3.6 Wymiary barierki: szerokość jednej barierki liczona bez elementów łączących z kolejną barierką wynosi minimum 190 cm, ale nie więcej niż 250 cm, wysokość wynosi minimum 90 cm, ale nie więcej niż 130 cm. Odstęp pomiędzy podłożem a dolną krawędzią barierki właściwej wynosi maksymalnie 15 cm. Wszystkie dostarczone barierki muszą być tego samego rozmiaru.
4. Szczegółowy opis barierek lekkich.
 - 4.1 Elementy barierki: nogi, barierka właściwa i element łączący z kolejną barierką.
 - 4.2 Konstrukcja i materiał: barierka tworzy jednolitą konstrukcję tj. barierka nie może być złożona z części. Wypełnienie części właściwej barierki żebrowane bez wypełnienia pełnego; Materiał: stal ocynkowana, Zamawiający nie dopuszcza innego tworzywa.
 - 4.3 Wymiary barierki: szerokość jednej barierki liczona bez elementów łączących z kolejną barierką wynosi minimum 190 cm, ale nie więcej niż 260 cm, wysokość wynosi minimum 90 cm, ale nie więcej niż 120 cm; Grubość elementu stanowiącego ramę części właściwej wynosi od 2,5 cm do 5 cm; Grubość poszczególnych żeberk: wynosi od 1 cm do 2 cm, a odległość pomiędzy żeberkami wynosi od 10 cm do 16 cm; Odstęp pomiędzy podłożem a dolną krawędzią barierki właściwej wynosi maksymalnie 25 cm.
5. Szczegółowy opis płotów.
 - 5.1 Elementy wchodzące w skład jednego przęsła płotu: rama, wypełnienie z drutu, podstawa betonowa w którą umieszcza się nogi dwóch sąsiednich przęseł, złączka łącząca dwa przęsła wykonana z metalu.
 - 5.2 Konstrukcja i materiał: przęsło jest wykonane z ocynkowanej stalowej ramy, wypełnienie z siatki wykonanej z drutu. Zamawiający nie dopuszcza innego tworzywa.
 - 5.3 Wymiary przęsła: szerokość od 340 cm do 360 cm, wysokość od 190 cm do 210 cm, grubość rury z której wykonana jest rama od 25 mm do 50 mm, grubość drutu z którego wykonana jest siatka wypełniająca ramę przęsła od 2 mm do 4 mm, oczka siatki mają mieć wymiary: szerokość od 8 cm 12 cm, wysokość od 24 cm do 29,5 cm.
6. Zarówno barierki jak i płot mają być estetyczne tj. niepowyginane, czyste, wszystkie dostarczone barierki i przęsła płotu mają być w jednolitym i tym samym kolorze i wolne od jakichkolwiek elementów używanych do mocowania np. banerów reklamowych, wszystkie dostarczone barierki i przęsła mają być tego samego typu i rozmiaru. Barierki i płoty mają być zabezpieczone przed działaniem wiatru i przewróceniem.
7. Wykonawca na czas realizacji umowy zapewni koordynatora. Obowiązkiem koordynatora jest uczestnictwo w odprawie z zamawiającym polegającym na objęździe trasy oraz kierowaniu prac wykonawcy w dniu realizacji imprezy. Wykonawca wskaże dane koordynatora na 21 dni przed datą realizacji imprezy.
8. Wykonawca każdorazowo po rozstawieniu barierek powiadomi Zamawiającego o gotowości do użytkowania.