

STOLARKA WEWNĘTRZNA DRZWIOWA

OZNACZENIE NA RYS. SCHEMAT 1:50		D1, D3		D2, D9, D10		D4		D5		D6, D7, D8		D12		D11, D13	
WYMIARY W ŚWIEŹLE OTWORU [mm]	So	1000		1000		80		1000		1000		1000		1000	
	Ho	2100		2100		2100		2100		2100		2100		2100	
WYMIARY W ŚWIEŹLE PRZEJŚCIA [mm]	So	900		900		70		900		900		900		900	
	Ho	2043		2043		2043		2043		2043		2043		2000	
kierunek otwierania		prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe
IŁOŚĆ SZTUK		-	2	-	3	-	1	-	1	1	2	1	-	2	-
materiał		płytowe pełne		płytowe pełne		płytowe pełne		płytowe pełne		płytowe pełne		płytowe pełne		stalowe pełne	
kolor		ciemny oliwkowy mat - NSC S6010-B70G		ciemny oliwkowy mat - NSC S6010-B70G		ciemny oliwkowy mat - NSC S6010-B70G		biały mat		biały mat		kolor jasnoszary (np. RAL 7035)		kolor jasnoszary (np. RAL 7035)	
WYMAGANIA P-POŻ		-		-		-		-		-		-		-	
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA drzwi Uw [W/(m2xK)]		-		-		-		-		-		-		-	
LOKALIZACJA		KORYTARZ - BIURA		POM. SOCJALNE, SALA KONFERENCYJNA, POM. GOSP.		POM. PORZĄDKOWE		KORYTARZ - ŁAZIENKA		WC (kabiny) I PRYSZNIC		POM. SOCJALNE - ŁAZIENKA		WARSZTAT- MAGAZYN	
UWAGI:		<ul style="list-style-type: none">- wypełnienie z płyty Mdf- zamek z wkładką patentową w systemie klucza generalnego- po otwarciu skrzydła wymiar (szer.)powinien wynosić 90cm w świetle przejścia-bez progów- ościeżnica regulowana kątowna, z płyty drewnopochodnej, w kolorze drzwi- z samozamykaczem-łatwo-zmywalne		<ul style="list-style-type: none">- wypełnienie z płyty Mdf-łatwo-zmywalne-bez progów- po otwarciu skrzydła wymiar (szer.) powinien wynosić 90cm w świetle przejścia- ościeżnica regulowana kątowna, z płyty drewnopochodnej, w kolorze drzwi- z samozamykaczem		<ul style="list-style-type: none">- wypełnienie z płyty Mdf- zamek z wkładką patentową w systemie klucza generalnego- po otwarciu skrzydła wymiar (szer.)powinien wynosić 70cm w świetle przejścia-bez progów- ościeżnica regulowana kątowna, z płyty drewnopochodnej, w kolorze drzwi- z samozamykaczem-łatwo-zmywalne		<ul style="list-style-type: none">- wypełnienie z płyty Mdf- po otwarciu skrzydła wymiar (szer.)powinien wynosić 90cm w świetle przejścia-bez progów- ościeżnica regulowana kątowna, z płyty drewnopochodnej, w kolorze drzwi- z samozamykaczem-łatwo-zmywalne-z podcięciem wentylacyjnym o pow. min. 0,022 m²		<ul style="list-style-type: none">- wypełnienie z płyty Mdf- po otwarciu skrzydła wymiar (szer.)powinien wynosić 90cm w świetle przejścia- zamek łazienkowy z rozetą "otwarte/zamknięte"-bez progów- ościeżnica regulowana kątowna, z płyty drewnopochodnej, w kolorze drzwi- z samozamykaczem-łatwo-zmywalne-z podcięciem wentylacyjnym o pow. min. 0,022 m²		<ul style="list-style-type: none">- wypełnienie z płyty Mdf- po otwarciu skrzydła wymiar (szer.)powinien wynosić 90cm w świetle przejścia- zamek łazienkowy z rozetą-bez progów- ościeżnica regulowana kątowna, z płyty drewnopochodnej, w kolorze drzwi- z samozamykaczem-łatwo-zmywalne-z podcięciem wentylacyjnym o pow. min. 0,022 m²		<ul style="list-style-type: none">-lekkie drzwi stalowe (obłożone 2 arkuszami blachy ocynkowanej gr. 0,5-1,5mm, wypełnienie karton komórkowy)- zamek z wkładką patentową w systemie klucza generalnego- po otwarciu skrzydła wymiar (szer.) powinien wynosić 90cm w świetle przejścia-ościeżnica z blachy ocynkowanej o grubości 1,2mm, z kształtowników stalowych, profilowanych-bez progów- z samozamykaczem-dwa zawiasy z regulacją pionową- blacha ocynkowana, pokryta powłoką poliestrową koloru jasnoszarego i zabezpieczona folią protekcyjną	
UWAGI OGÓLNE:		<p>Zawiasy -3 zawiasy wkręcane koloru srebrnego (oprócz drzwi D11, D13)</p> <p>Wkładki, śruby i łączniki: standardowo używane przez producenta.</p> <p>Konstrukcja skrzydła i elementy kotwiące: wypełnienie skrzydła w postaci płyty drewnopochodnej. Całkowita grubość skrzydła ok. 40-65 mm (w zależności od typu drzwi). Skrzydła drzwiowe wzmocnione w technologii producenta (np. płytą lub profilami stalowymi) w miejscu mocowania zawiasów, zamków oraz ewentualnych samozamykaczy i elementów ryglujących skrzydło bierne. W miejscu wbudowania zamka po obu jego stronach umieszczono płytę gipsowo-kartonową.</p> <p>Malowanie warsztatowe: płyta drewnopochodna, malowana farbami proszkowymi na kolor wg zestawienia powyżej. Przed zamówieniem przedstawić do akceptacji Inwestorowi próbkę kolorystyczną.</p> <p>UWAGA: samozamykacze ani żadne inne elementy wyposażenia drzwi nie mogą zawężać podanego światła przejścia</p>													

UWAGA:

- Ilość i wymiary drzwi przed zamówieniem należy obowiązkowo zweryfikować na budowie.
- Wymiary otworów drzwiowych określone w projektach branż architektura i konstrukcje zweryfikować po wyborze producenta stolarki , w razie potrzeby dostosować do jego wytycznych.

TOTO

ARCHITEKCI

TOTO Architekci - Karolina Paluszyńska-Czekaj

ul. Wejdeloty 22/6a, 80-437 Gdańsk

tel. 500 218 463

temat:	Projekt wykończenia i wyposażania wnętrz w części GOS nowo powstałego budynku		
adres:	ul. Kaczyńskiego 13, 80-373 Gdańsk		
rysunek:	PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ; ZESTAWIENIE STOLARKI WEWNĘTRZNEJ DRZWIOWEJ		
projektant:	arch. Karolina Paluszyńska-Czekaj	PO/KK/408/2011 w specjalności architektonicznej	
opracowanie:	stud. arch. Marta Jacek		
branża:	architektura		rys.nr:
data:	12.2024	skala:	1:50
			07